

Terrassenöl H₂O

Technisches Merkblatt

Januar 2022

Seite 1/2



- » *natürlich, ökologisch, innovativ*
- » *schützt und pflegt Holzdecks, Holzterrassen, Gartenmöbel und andere Gartenhölzer*
- » *transparent – seidenmatt*
- » *rutschhemmend R9*
- » *kurze Trockenzeit*

Eigenschaften:

Transparenter, offenporiger Holzanstrich auf Wasserbasis. Speziell entwickelt für den Schutz und die Pflege von Holzdecks, Gartenmöbeln und anderen Außenhölzern, die ihr natürliches Aussehen behalten sollen. Die seidenmatte, natürlich wirkende Oberfläche betont Holzton und Maserung des Holzes. Besonders hohes Eindringungsvermögen, extrem witterungsbeständig, äußerst haltbar.

SAICOS Terrassenöl H₂O schützt das Holz auf natürliche Weise:

Naturöle dringen tief in das Holz ein, halten es gesund und elastisch und schützen die Oberfläche gegen Witterungseinflüsse.

Speichel- und schweißecht gemäß DIN 53160 T.1+2.

Das Migrationsverhalten gemäß DIN EN 71T.3 wird eingehalten. Rutschhemmend R9.

Farbtöne:

0310	farblos	
0312	Lärche	transparent
0313	Bangkirai	transparent
0318	Teak	transparent

Hinweis:

Sämtliche Farbtöne sind miteinander mischbar. Bei Verwendung mehrerer Gebinde aus unterschiedlichen Chargen, diese vorher mischen. Das Farbergebnis ist von mehreren Faktoren abhängig: neben der Holzart und Holzbeschaffenheit ist beispielsweise auch der Holzschliff entscheidend. Wir empfehlen aus diesen Gründen einen Probeanstrich auf dem Originalholz.

Anwendungsbereiche:

Wetterschutz- und Pflegeanstrich für Holzdecks, Gartenmöbel, Holzroste für Terrassen und Balkon, usw. Geeignet für alle Holzarten im Außen- und Innenbereich.

Vorbereitung:

Die Holzoberfläche muss trocken, sauber und frostfrei sein (max. Holzfeuchte 18 %). Lackierte Hölzer (z.B. Möbel) abschleifen oder abbeizen. Bereits früher mit SAICOS Terrassenöl H₂O behandelte Hölzer nur säubern ([SAICOS Holz-Entgrauer](#)). Bei Bedarf (z. B. Gartenmöbel) leicht anschleifen (Körnung nicht gröber als 150), Schleifstaub entfernen. Terrassen, die schon

einige Zeit der Bewitterung ausgesetzt wurden, sollten zuvor mit [SAICOS Holz-Entgrauer](#) gereinigt werden.

Wichtig:

Verfärbungsanfällige Nadelhölzer, z.B. Kiefer, Douglasie, Lärche, Eiche vorbeugend zum Schutz gegen Bläue mit [SAICOS Universal Imprägnierung 9004*](#) vorbehandeln (mind. 3 - 4 Std. trocknen lassen). Bei der Anwendung und einen Tag nach der Beschichtung sollte es nicht regnen. Bereits vergraute Hölzer können ihren natürlichen Farbton durch eine Vorbehandlung mit [SAICOS Holz-Entgrauer](#) zurückerhalten. Neues Holz, wenn möglich, vor Anbringung einmal allseitig anstreichen. Frisch kesseldruckimprägniertes Holz vor dem Anstrich gut abwittern lassen (3 - 6 Monate).

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Produkt nicht bei direkter Sonneneinstrahlung auftragen.

Verarbeitung:

SAICOS Terrassenöl H₂O ist gebrauchsfertig – nicht verdünnen. Gut aufrühren. Auftrag mit [SAICOS Flächenstreicher](#) oder bei Holzdecks mit der [SAICOS Fußbodenstreichbürste](#).

Anzahl der Aufträge:

2x SAICOS Terrassenöl H₂O

Ersten Anstrich:

Gleichmäßig und dünn in Holzmaserrichtung auftragen. Trockenzeit: mind. 3-5 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

Zweiten Anstrich:

Ebenfalls dünn in Holzmaserrichtung auftragen. Trockenzeit: mind. 3-5 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

Dieses Produkt ist auch maschinell verarbeitbar, weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Beste Verarbeitungstemperatur:

Zwischen 8 °C und 25 °C.

Ergiebigkeit pro Liter:

1 Liter ca. 8m² (2 Aufträge auf geriffelter Oberfläche)
Die Reichweite ist abhängig von Holzart und Oberflächenstruktur. Bei Terrassen, die schon mehrere Jahre der Witterung

Terrassenöl H₂O

Technisches Merkblatt

Januar 2022

Seite 2/2



ausgesetzt sind, ist mit einem höheren Verbrauch zu rechnen.

Einfache Instandhaltung:

Reinigung und Pflege:

Von der Verwendung eines Hochdruckreinigers raten wir ab. Störende Grünbeläge einfach mit [SAICOS Grün-Ex](#) beseitigen. Vergraute Oberflächen mit [SAICOS Holz-Entgrauer](#) behandeln. Harz lässt sich leicht mit [SAICOS Pinselreiniger](#) entfernen.

Renovierung:

Das SAICOS Terrassenöl H₂O ist auch mit dem [SAICOS Holz-Spezialöl](#) nach einem Jahr Abwitterung überstreichbar.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerfähigkeit:

Im verschlossenen Behälter mindestens 2 Jahre.
Das flüssige Produkt ist frostgefährdet. Frostfrei transportieren und lagern (> 5 °C).

Physikalische Eigenschaften:

Dichte: 1,0 - 1,05 g/cm³

Auslaufzeit: 12 - 15 Sekunden, 4 mm Becher, DIN 53211 4 mm

Geruch: schwach / mild (nach natürlichen pflanzlichen Ölen), nach Durchtrocknung geruchlos

Flammpunkt: nicht brennbar

Inhaltsstoffe:

Alkyde auf Basis natürlicher, pflanzlicher Öle, Polymer-Dispersion, Farbpigmente, Additive, Wasser.

Sicherheitshinweise - Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs vermeiden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Produkt enthält Natriumpyrithion und 1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-on (BIT). Enthält TMDD. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Informationen für Allergiker unter Telefon-Nr. +49 2583 30 370. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Umweltinformationen:

EU-Grenzwert für minimal filmbildende Lasuren (Kat. A/f): 130 g/l VOC (2010). SAICOS Terrassenöl H₂O enthält maximal 130 g/l VOC. GISCODE: Ö10+
Kennzeichnung WGK1 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

✉ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de