

# Ecoline Zusatz UV-Schutz

Technisches Merkblatt  
Januar 2022  
Seite 1/1



## Ecoline



» Zusatz für unser [Ecoline MultiTop<sup>Plus</sup>-System](#)  
für verbesserten UV-Schutz

### Eigenschaften:

Vermindert deutlich die natürliche Farbveränderung des Holzes.  
Auch auf [Ecoline Öl-Grundierung](#) zu verwenden.  
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungs-Nr. (DIBt): Z-157.10-162.

### Artikelnummer:

9914Eco

### Anwendungsbereiche:

Zum Einschütten in [Ecoline Multi Top](#).

Durch die Zusatzkomponente *UV-Schutz* können weitere Lackeigenschaften beeinflusst werden. Im Zweifelsfall eine Probebeschichtung vornehmen.

Mitgeltend und zur Beachtung empfohlen sind u. a. folgende Normen und Merkblätter: DIN 18356 „Parkettarbeiten“ und DIN 18367 „Holzpflegetechniken“.

Für alle Holzfußböden (Massivholzböden, Parkett, Stäbchenparkett und Mehrschichtböden), Bambus und Holzflächen im Innenbereich.

Außerdem in Kombination mit den verschiedenen Grundierungen ([Ecoline Öl-Grundierung](#) / [Ecoline Roll-Grundierung „Speed“](#)) geeignet für Harthölzer, exotische und thermisch behandelte Hölzer. Im Zweifelsfall Probebeschichtung auf einem Original-Muster vornehmen.

Für weitere technische Informationen bitte das Technische Merkblatt [Ecoline MultiTop<sup>Plus</sup> System](#) hinzuziehen.

### Vorbereitung:

36 Stunden vor dem Grundieren die Fußbodenheizung ausschalten und erst 24 Stunden nach Aufbringen der letzten Lackschicht wieder einschalten.

### Verarbeitung:

Die Zusatzkomponente in den [Ecoline Multi Top](#)-Lack füllen, 2 Minuten gut aufschütteln, das Gebinde 5 Minuten ruhen lassen und nach erneutem schütteln zügig mit der [SAICOS Aqua-Rolle](#) verarbeiten.

### Ergiebigkeit:

Auftrag mit [SAICOS Aqua-Rolle](#), die Auftragsmenge beträgt 100 - 120 g/m<sup>2</sup>.

0,45 Liter Zusatzmittel für 4,55 Liter [Ecoline Multi Top](#).

5 Liter reichen für ca. 45 m<sup>2</sup> bei einem Auftrag.

Abhängig von Holzart und Oberflächenstruktur.

### Lagerfähigkeit:

Im ungeöffnet / verschlossen Behälter mindestens 1 Jahr.  
Das flüssige Produkt ist frostgefährdet. Frostfrei transportieren und lagern (> 5 °C).

### Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen.

**Enthält:** TMDD, CIT/MIT (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EU-Grenzwert für Zweikomponenten-Speziallacke (Kat. A/j):

140 g/l (2010). [SAICOS Ecoline Multi Top](#) mit dem Zusatz *UV-Schutz* enthält maximal 140 g/l VOC. GISCODE: W3+ Kennzeichnung WGK 2 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

### SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)