

# Vorstreichfarbe Grundweiß

Technisches Merkblatt

Januar 2022

Seite 1/2



- » für Außenhölzer
- » schnell trocknend
- » reißt nicht – blättert nicht – schuppt nicht ab
- » wasserbasierend
- » Abdecken von Ästen, Holzverfärbungen u.v.m.

## Eigenschaften:

SAICOS Vorstreichfarbe Grundweiß ist ein schnell trocknender Voranstrich für Außenhölzer, der die Vorteile eines bewährten atmungsaktiven, öl-basierten Holzanstrichs mit den guten Eigenschaften eines schnell trocknenden, wasserbasierenden Anstrichs vereint.

Diese besonderen Eigenschaften beruhen vor allem auf einer speziell entwickelten, modifizierten Öltechnologie. SAICOS Vorstreichfarbe Grundweiß zum Abdecken von Ästen und Holzverfärbungen.

## SAICOS Vorstreichfarbe Grundweiß schützt auf natürliche Weise:

Die Natur-Öle dringen tief in das Holz ein, schützen es von innen und halten es elastisch. Die Polymer-Dispersion schützt gegen Witterungseinflüsse und Feuchtigkeit. Schutzwirkstoffe sorgen für dauerhafte Schönheit der Endbeschichtung. Der Anstrich geht eine dauerhafte Verbindung mit der Holzoberfläche ein. Er ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend. SAICOS Vorstreichfarbe Grundweiß erhöht die Lebensdauer des Holzes erheblich durch wasserabweisende und oberflächenschützende Eigenschaften. SAICOS Vorstreichfarbe Grundweiß reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht ab.

## Farbton:

7050 Weiß

## Anwendungsbereiche:

SAICOS Vorstreichfarbe Grundweiß dient als Grundanstrich besonders für Hölzer, die erst später vor Ort den endgültigen Anstrich (gleich welcher Farbe) erhalten sollen: z. B. Holzfassaden, Wand- und Deckenverkleidungen, Dachüberstände, Balkonverkleidungen, Carports, Garagentore, Pergolen, Sichtblenden, Rankgitter, Zäune, Gartentore, Gartenhäuser ...

SAICOS Vorstreichfarbe Grundweiß ist kein Alleinanstrich. SAICOS Vorstreichfarbe Grundweiß glättet die Holzoberfläche z.B. bei natürlichen Holzflächen, bei denen die Struktur des Holzes noch gut erkennbar ist. Der Grundierungsanstrich mit SAICOS Vorstreichfarbe Grundweiß gibt dem nachfolgenden Endanstrich eine schöne, glatte und ebene Oberfläche (wir empfehlen ihn deshalb besonders auch als Grundierung unter [SAICOS BelAir H<sub>2</sub>O Garten- und Fassadenfarbe](#) bei entsprechender, d.h. etwas ungleichmäßiger Oberflächenbeschaffenheit).

## Vorbereitung:

SAICOS Vorstreichfarbe Grundweiß ist für alle Holzoberflächen gleich gut geeignet: sägerau, strukturiert, geriffelt, gehobelt oder geschliffen. Es eignet sich für alle Holzarten, auch Thermoholz oder druckimprägnierte Hölzer. Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken und sauber sein (max. Holzfeuchte 18 %). Wenn möglich, unbehandelte Hölzer vor Anbringung allseitig behandeln. Wenn Sie eine besonders glatte und gleichmäßige Farboberfläche erzielen wollen, empfehlen wir bei gehobelten Hölzern einen Endschliff 120 - 150er Körnung. Eventuelle alte Lackanstriche abbeizen oder abschleifen, lose Farbreste entfernen. Offenporige Anstriche säubern und bei Bedarf leicht anschleifen. Schleifstaub entfernen.

## Verarbeitung:

### Auftrag im Streichverfahren:

Mit [SAICOS Öl/Wachs-Rolle](#), [SAICOS Universalrolle „Klein“](#) oder [SAICOS Flächenstreicher](#). SAICOS Vorstreichfarbe gut umrühren – nicht verdünnen. Satt, zügig und bahnenweise auftragen. Trockenzeit: ca. 3 - 4 Std. (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit).

**Beste Verarbeitungstemperatur:** zwischen 8 °C und 25 °C.

### Ergiebigkeit pro Liter:

1 Liter reicht für ca. 12 m<sup>2</sup> (1 Auftrag).

Abhängig von Holzart und Oberflächenstruktur.

**Anzahl der Aufträge:** 1x SAICOS Vorstreichfarbe Grundweiß.

Dieses Produkt ist auch maschinell verarbeitbar, weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

### Endanstrich:

Der Endanstrich sollte spätestens nach 2 - 3 Monaten erfolgen. Wegen der besonderen Vorteile (kein Abblättern, deshalb kein Abschleifen bei Renovierung) empfehlen wir als zweiten Anstrich [SAICOS BelAir H<sub>2</sub>O Garten- und Fassadenfarbe](#) (wasserbasierend – schnell-trocknend) sowie [SAICOS Haus & Garten-Farbe](#) (auf Naturöl-Basis).

Wir empfehlen als Endanstrich 2 deckende Aufträge.

**Reinigung der Arbeitsgeräte:** mit Wasser.

# Vorstreichfarbe Grundweiß

Technisches Merkblatt

Januar 2022

Seite 2/2



## Lagerfähigkeit:

Im verschlossenen Behälter mindestens 2 Jahre.  
Das flüssige Produkt ist frostgefährdet. Frostfrei transportieren und lagern (> 5 °C).

## Physikalische Eigenschaften:

**Dichte:** 1,18 - 1,25 g/cm<sup>3</sup>

**Auslaufzeit:** 40 - 65 Sekunden, 6 mm Becher, DIN 53211

**Geruch:** schwach / mild (nach natürlichen pflanzlichen Ölen),  
nach Durchtrocknung geruchlos

**Flammpunkt:** nicht brennbar

## Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**Enthält:** IPBC; TMDD, BIT. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungen-gängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

EU-Grenzwert für Klarlacke und Lasuren (Kat. A/e):

130 g/l (2010).

SAICOS Vorstreichfarbe Grundweiß enthält maximal 130 g/l VOC.

GISCODE: BSW50

Kennzeichnung WGK 2 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

## SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

📠 +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)